

DEURNAALDPROFIEL AANSLAG / GRENDELS

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: deurnaald voor dubbele deuren met sponning, uitvoering: 18.

Deurdikte (mm): 40.

Deurhoogte (mm): ????.

Ruimte tussen de deuren 9 mm.

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): ????.

Sparing voor de sponning boven (mm): ????.

Sparing voor de sponning onder (mm): ????.

Sparing dag- en/of nachtschoot, type slot: ????.

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

Afdichting in profiel en contraprofiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 30.

Schuifgrendel-uitslag (mm): 25.

Bedieningshoogte grendels vanuit boven- en onderkant (mm): 600.

Toebehoren:

- sluitpot boven en onder, buitenmaat Ø16 mm.

- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Opmerking(en): ????