

DEURNAALDPROFIEL BRANDWEREND AANSLAG / GRENDELS

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: brandwerende deurnaald met knopgrendels t.b.v. aanslagdeuren, uitvoering: 19-4 BRAND.

Voorzien van fotoluminerend GloBrite.

Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min) afhankelijk van de deurdikte: 30 + 60.

Deurdikte (mm): 40.

Deurdikte (mm): 54.

Deurhoogte (mm): ????.

Ruimte tussen de deuren 11 mm.

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): ????.

Sparing voor de sponning boven (mm): ????.

Sparing voor de sponning onder (mm): ????.

Sparing dag- en/of nachtschoot, type slot: ????.

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

Afdichting in profiel en contraprofiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 45.

Schuifgrendel-uitslag (mm): 25.

Bedieningshoogte grendels vanuit onderkant deur (mm) circa: 1000.

Toebehoren:

- vlakke sluitpot A1 boven en onder, buitenmaat Ø22 mm.

- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Aanvullende benodigdheden:

- Rookafdichtingprofiel in sponning bovendorpel, uitvoering 304 of uitvoering 404.

- Rookafdichtingprofiel in sponning rondom, uitvoering 250.

- Brandwerende montagesetjes t.b.v. sloten en scharnieren

Opmerking(en): ????