

## DEURNAALDPROFIEL INBRAAKVERTRAGEND

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: inbraakvertragende deurnaald, uitvoering 3: grendels en meerpuntssluiting.

Hang- en sluitwerk kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): standaard.

Deurdikte (mm): 54.

Deurhoogte (mm): ????

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): 1.050.

Ruimte tussen de deuren 13 mm.

Sparing voor de sponning boven (mm): ????

Sparing voor de sponning onder (mm): ????

Sparing meerpuntssluiting, slot ????

Opmerking: uitvoering 3 wordt geleverd exclusief meerpuntssluiting.

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

Afdichting in profiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 40.

Grendeluitslag (mm): 25.

Bedieningshoogte grendels vanuit de onderkant (mm): 250mm.

Bedieningshoogte grendels vanuit de bovenkant (mm): afhankelijk van de lengte.

Toebehoren:

- boven sluitpot Ø22 mm, onder sluitpot 9° schuin met bevestigingsgaten.

- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Opmerking(en): ????