

## DEURNAALDPROFIEL BRANDWEREND

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: brandwerend Ferno-Tec profiel voor aanslag-, wissel- of pendeldeuren, uitvoering: 314.

Voorzien van fotoluminerend Glow-Brite.

Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min): 30.

Deurdikte (mm): 40.

Deurhoogte (mm): ????

Ruimte tussen de deuren 17 mm.

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Afdichting in profiel: dubbele polypropyleen borstelstrip.

Sponningprofielen en speunen (pendeldeuren):

- afdichting in stijlen, uitvoering 302.

- afdichting in bovendorpel, uitvoering 304.

- speun bovendorpel, type: Dorma 7461.

- speun bovenkant deur bekleed met expanderend materiaal, Tecnofire, type: Dorma 7463B.

- speun onderkant deur bekleed met expanderend materiaal, Tecnofire, type: Dorma 8021.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Opmerking(en): ????