

DEURNAALDPROFIEL INBRAAKWEREND

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: P-deurnaald buiten/binnen uitvoering 6: grendels en meerpuntssluiting.

Inbraakwerendheid (NEN 5096+w02): klasse 2.

Hang- en sluitwerk kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): zwaar.

Deurdikte (mm): 40.

Deurhoogte (mm): ????

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): 1.050.

Ruimte tussen de deuren 30 mm.

Sparing voor de sponning boven (mm): ????

Sparing voor de sponning onder (mm): ????

Sparing meerpuntssluiting, slot ????

Opmerking: uitvoering 2 wordt geleverd exclusief meerpuntssluiting.

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

Afdichting in profiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 50.

Zichtbreedte contraprofiel (mm): 50.

Grendeluitslag (mm): 25.

Bedieningshoogte grendels vanuit boven- en onderkant (mm): 150mm.

Toebehoren:

- boven sluitpot Ø22 mm, onder sluitpot 9° schuin met bevestigingsgaten.

- voorgeboorde sluitplaten

- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Opmerking(en): ????