

## DEURNAALDPROFIEL BINNEN/BUITEN VLUCHT

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: deurnaald binnen/buiten voor Vluchtdeuren GU/BKS uitvoering: 83.

Voorzien van fotoluminerend Glow-Brite (passieve zijde).

Deurdikte (mm): 40.

Deurdikte (mm): 54.

Deurhoogte (mm): ????

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): 1050.

Ruimte tussen de deuren (mm): 17.

Sparing voor de sponning boven (mm): ????

Sparing voor de sponning onder (mm): ????

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

Afdichting in profiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 40.

Grendel-uitslag (mm): 20.

Toebehoren:

- GU/BKS paniekontgrendeling.
- Binnenzijde duwbalk en buitenzijde knop.
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Opmerking(en):