

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

435.422.08

Uitgegeven op: 19-12-2019



Certificaathouder

Alprokon Aluminium Development BV
Bremen 1
2993 LJ Barendrecht
T: +31 (0)180 643 950
E: info@alprokon.com
I: www.alprokon.com



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers

geleverd onder logo / merk:

ALPROKON

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

uitvoering:

**007 , 007-1 , 007-3 , 007-4 , 007-5(geluidswerend)
007-6(rubber kader) , Prefab-007 , 007-7**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Alprokon Aluminium Development BV
Nummer: 435.422.08

blad 2 van 2

1. PRODUCT

kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers

PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 profiel met 2 penschoten, 3 schootsparingen en 1 meerpuntsslot met 3 haakschoten
Systeem:	bediening penschoten: middels schuifgrendels afsluitbaar door actieve vleugel met Nemeff(comfort)meerpuntsslot t.b.v. 17 mm Profiel cilinder PC: 72 mm , DM: 55 mm
Materiaal:	profiel: aluminium meerpuntsslot: aluminium voorplaat met stalen verzinkte slotkasten
Afmeting:	profiel: div.lengte 40/50x47/60 mm penschoot: Ø 13 mm sluitpotten met flens: Ø 22 flens:40x30x35x7/3: zonder flens Ø 22 x 32 mm meerpuntsslot voorplaat: div.lengte 40x47/60 mm slotkasten: 200x90x15 EN 125x55x15 mm
Bevestiging:	profiel: 20x 4x40mm sluitpot: inboor: schuine flens: 2x4,0x50mm vlakke flens: 1x4,0x25 mm slot: 10 punts
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout op dubbele houten deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: versies 1 maart 2016 - Rev 0
007-5_digi SKG: 01 november 2019

4. PRESTATIES

Een kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).