

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.43-a DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

0. DEURNAALDPROFIEL

\Alprokon Aluminium Development BV

\Type: Inbraakwerende deurnaald uitvoering P-Prefab-2

\Uitvoering: deurnaald voor dubbele deuren met sponning

\Brandwerendheid: n.v.t.

\Rookwerendheid: n.v.t.

\Inbraakwerendheid (NEN 5089) (klasse): n.v.t.

\Geluidwering (R) (dB): n.v.t.

\Deurdikte (mm): 40

\Deurhoogte (mm): Prefab 2200 – 2450 - 2850

\Afstand hart kruk tot onderkant (mm): n.v.t.

\Draairichting: n.v.t.

\Draairichting: n.v.t.

\Materiaal: Aluminium

\Oppervlaktebehandeling: Geanodiseerd mat satijn F1

\Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

\Afdichtingsprofiel: polypropyleen borstel

\Bedieningshoogte grendels:

\- Bedieningshoogte vanaf onderkant (mm): 600mm.

\- Bedieningshoogte vanaf onderkant (mm): 1700mm.

\Toebehoren:

\ - sluitpot boven \varnothing 22mm en onder 9° schuin.

\ - bevestigingsmiddelen roestvast staal AISI 304