

## DEURNAALDPROFIEL INBRAAKVERTRAGEND

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: P-deurnaald buiten/binnen uitvoering 14: grendels, hoofdslot, 2x bijzetslot.

Deurdikte (mm): 40.

Deurhoogte (mm): ????.

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): ????.

Ruimte tussen de deuren 27 mm.

Sparing voor de sponning boven (mm): ????.

Sparing voor de sponning onder (mm): ????.

Sparing dag- en/of nachtschoot, slot ????.

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

Afdichting in profiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 50.

Zichtbreedte contraprofiel (mm): 50.

Grendeluitslag (mm): 25.

Bedieningshoogte grendels vanuit boven- en onderkant (mm): 150mm.

Toebehoren:

- boven sluitpot Ø22 mm, onder sluitpot 9° schuin.
- voorgeboorde sluitplaten
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Opmerking(en): ????