TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.43-a DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

0. DEURNAALDPROFIEL

\Alprokon Aluminium Development BV

\Type: Deurnaald uitvoering 19-1 BRAND & ROOK

\Uitvoering: Deurnaald voor dubbele deuren inclusief Valdorpel

\Brandwerendheid (1634-1): 30 min (40mm) 60 min (54mm).

\Rookwerendheid (1634-3): S200

\Inbraakwerendheid (NEN 5089) (klasse): n.v.t.

\Geluidwering (R) (dB): n.v.t.

\Deurdikte (mm): 40

\Deurdikte (mm): 54

\Deurhoogte (mm): n.t.b.

\Afstand hart kruk tot onderkant (mm): n.v.t.

\Draairichting: DIN L

\Draairichting: DIN R

\Valdorpelbreedte actieve zijde (mm): n.t.b.

\Valdorpelbreedte passieve zijde(mm): n.t.b.

\Materiaal: Aluminium

\Oppervlaktebehandeling: Geanodiseerd mat satijn F1

\Oppervlaktebehandeling: Poedercoat RAL kleur n.t.b.

\Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

\Afdichting in rubber: EPT rubber

\Bedieningshoogte grendels:

\- Bedieningshoogte vanaf onderkant (mm): 600mm.

\- Bedieningshoogte vanaf onderkant (mm): 1700mm.

\Toebehoren:

\ - sluitpot boven en onder Ø 22mm.

\ - bevestigingsmiddelen roestvast staal AISI 304

\ - Brand/ Rookafdichtingprofiel: 350 - 550 (1634-1/ 1634-3)

\ - Brandafdichtingprofiel in sponning boven: 304 - 404.

\ - Brandwerende montagesetjes: Slot & scharnieren.