

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.43-a DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

0. DEURNAALDPROFIEL

\Alprokon Aluminium Development BV

\Type: P-deurnaald binnen/binnen

\Uitvoering: 21

\Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): n.v.t.

\Inbraakwerendheid (NEN 5089) (klasse): n.v.t.

\Geluidwering (R) (dB): n.v.t.

\Deurdikte (mm): 40

\Deurhoogte (mm): n.t.b.

\Afstand hart kruk tot onderkant (mm): n.t.b.

\Draairichting: DIN L

\Draairichting: DIN R

\Materiaal: Aluminium

\Oppervlaktebehandeling: Geanodiseerd mat satijn F1

\Oppervlaktebehandeling: Poedercoat RAL kleur n.t.b.

\Afdichtingsprofiel: polypropyleen borstel

\Bedieningshoogte grendels:

\- vanaf bovenkant (600mm):

\- vanaf onderkant (600mm):

\Sparingen voor: Dorpels boven en onder

\Toebehoren:

\- sluitplaatjes

\- sluitpotten

\- bevestigingsmiddelen