

DEURNAALDPROFIEL BINNEN/BINNEN

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: P-deurnaald binnen/binnen uitvoering: 23: met espagnolet.

Deurdikte (mm): 40.

Deurhoogte (mm): ????

Ruimte tussen de deuren (mm): 27.

Sparing voor de sponning boven (mm): ????

Sparing voor de sponning onder (mm): ????

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Oppervlaktebehandeling: Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

Afdichting in profiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 50.

Zichtbreedte contraprofiel (mm): 40.

Espagnoletuitslag (mm): 25.

Bedieningshoogte espagnoletgreep (mm): ????

Toebehoren:

- sluitpot Ø22 mm boven en onder.
- vorgeboorde sluitplaten
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Opmerking(en): ????