

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.43-a DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

0. DEURNAALDPROFIEL

\Alprokon Aluminium Development BV

\Type: deurnaald voor dubbele deuren met sponning

\Uitvoering: 241

\Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): n.v.t.

\Inbraakwerendheid (NEN 5089) (klasse): n.v.t.

\Geluidwering (R) (dB): n.v.t.

\Deurdikte (mm): 54

\Deurhoogte (mm): n.t.b.

\Afstand hart kruk tot onderkant (mm): n.t.b.

\Draairichting: DIN L

\Draairichting: DIN R

\Materiaal: Aluminium

\Oppervlaktebehandeling: Geanodiseerd mat satijn F1

\Oppervlaktebehandeling: Poedercoat RAL kleur n.t.b.

\Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240

\Oppervlaktebehandeling: n.t.b.

\Afdichtingsprofiel: polypropyleen borstel

\Bedieningshoogte grendels:

\- vanaf bovenkant (mm): 600

\- vanaf onderkant (mm): 600

\Toebehoren:

\ - sluitpot boven en onder, buitenmaat Ø16 mm

\ - bevestigingsmiddelen roestvast staal AISI 304