

DEURNAALDPROFIEL BINNEN/BINNEN

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: deurnaald binnen/binnen voor opdekdeuren uitvoering: 27.

Deurdikte (mm): 40.

Deurhoogte (mm): ????.

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): ????.

Ruimte tussen de deuren (mm): 24.

Sparing voor de sponning boven (mm): ????.

Sparing voor de sponning onder (mm): ????.

Sparing dag- en/of nachtschoot, slot ????.

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Afdichting in profiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 40.

Kantschuif-uitslag (mm): 15.

Bedieningshoogte kantschuiven vanuit boven- en onderkant (mm): 150.

Toebehoren:

- sluitplaatje A8 boven, sluitplaatje A1 onder.
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Opmerking(en): ????