

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.43-a DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

0. Bovendorpelprofiel

\Alprokon Aluminium Development BV

\Type: 304

\Uitvoering: brandwerend bovendorpelprofiel t.b.v. dubbele deuren

\Brandwerendheid (NEN 6069 w05) (klasse): 30min

\Inbraakwerendheid (NEN 5089) (klasse): n.v.t.

\Geluidwering (R) (dB): n.v.t.

\Deurdikte (mm): n.v.t.

\Deurhoogte (mm): n.t.b.

\Afstand hart kruk tot onderkant (mm): n.v.t.

\Draairichting: n.v.t.

\Materiaal: Aluminium

\Oppervlaktebehandeling: Geanodiseerd mat satijn F1

\Oppervlaktebehandeling: Poedercoat RAL kleur n.t.b.

\Afdichtingsprofiel: Polypropyleen borstel

\Toebehoren:

\ - afdichting in stijlen, uitvoering 302

\ - afdichting in bovendorpel, uitvoering 304

\ - speun bovendorpel, type: Dorma 7461

\ - speun bovenkant deur bekleed met expanderend materiaal, Tecnofire, type: Dorma 7463B

\ - speun onderkant deur bekleed met expanderend materiaal, Tecnofire, type: Dorma 8021

\ - bevestigingsmiddelen roestvast staal AISI 304