

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.43-a DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

0. DEURNAALDPROFIEL

\Alprokon Aluminium Development BV

\Type: brandwerend profiel voor aanslag en wisseldeuren

\Uitvoering: 416

\Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): n.v.t.

\Brandwerendheid (NEN 6069 + w05) (klasse): 60 minuten

\Inbraakwerendheid (NEN 5089) (klasse): n.v.t.

\Geluidwering (R) (dB): n.v.t.

\Deurdikte (mm): 54

\Tussenruimte (mm): 17

\Deurhoogte (mm): n.t.b.

\Draairichting: n.v.t.

\Materiaal: Aluminium

\Oppervlaktebehandeling: Geanodiseerd mat satijn F1

\Oppervlaktebehandeling: Poedercoat RAL kleur n.t.b.

\Afdichtingsprofiel: polypropyleen borstel

\Toebehoren:

\ - afdichting in stijlen, uitvoering 250

\ - afdichting in bovendorpel, uitvoering 404

\ - bevestigingsmiddelen roest vast staal AISI 304