

## DEURNAALDPROFIEL BINNEN/BUITEN PANIEK

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: brandwerende deurnaald binnen/buiten voor paniekdeuren GU/BKS uitvoering: 83 BRAND.

Brandwerendheid (NEN-EN-1634-1): 30 minuten (40mm).

Brandwerendheid (NEN-EN-1634-1): 60 minuten (54mm).

Voorzien van fotoluminerend Glow-Brite (passieve zijde).

Deurdikte (mm): 40.

Deurhoogte (mm): ????

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): 1050.

Ruimte tussen de deuren (mm): 17.

Sparing voor de sponning boven (mm): ????

Sparing voor de sponning onder (mm): ????

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

Afdichting in profiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 40.

Grendel-uitslag (mm): 20.

Toebehoren:

- GU/BKS paniekgrendeling.
- Binnenzijde duwbalk en buitenzijde Knop.
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Aanvullende benodigheden:

- Rookafdichtingprofiel in sponning bovendorpel, uitvoering 304 of uitvoering 404.
- Rookafdichtingprofiel in sponning rondom, uitvoering 250.
- Brandwerende montagesetjes t.b.v. scharnieren

Opmerking(en): ????