

DEURNAALDPROFIEL INBRAAKWEREND

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: inbraakwerende deurnaald, uitvoering 9-3: knopgrendel en meerpuntssluiting.

Inbraakwerendheid (NEN 5096+w02): klasse 2.

Deurdikte (mm): 40.

Deurhoogte (mm): ????

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): 1.050.

Ruimte tussen de deuren 27 mm.

Sparing voor de sponning boven (mm): ????

Sparing voor de sponning onder (mm): ????

Inclusief meerpuntssluiting, type Standaard krukbediend.

Inclusief meerpuntssluiting, type Standaard sleutelbediend.

Inclusief meerpuntssluiting, type Comfort krukbediend.

Inclusief meerpuntssluiting, type Comfort sleutelbediend.

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

Afdichting in profiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 50.

Grendeluitslag (mm): 25.

Bedieningshoogte onderste knopgrendel vanuit onderkant (mm): circa 962.

Bedieningshoogte bovenste knopgrendel vanuit onderkant (mm): circa 1100.

Toebehoren:

- boven sluitpot Ø22 mm, onder sluitpot 9° schuin.

- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Opmerking(en): ????