

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.43-a DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

0. DEURNAALDPROFIEL

\Alprokon Aluminium Development BV

\Type: Inbraakwerende deurnaald uitvoering 9-3

\Uitvoering: Inbraakwerende deurnaald met sponning

\Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): n.v.t.

\Inbraakwerendheid (NEN EN 1627: WK2/ RC2 (40mm)

\Geluidwering (R) (dB): n.v.t.

\Deurdikte (mm): 40 mm

\Deurhoogte (mm): n.t.b.

\Afstand hart kruk tot onderkant (mm): 1050

\Draairichting: DIN L (Alleen naar buiten draaiend)

\Draairichting: DIN R (Alleen naar buiten draaiend)

\Materiaal: Aluminium

\Oppervlaktebehandeling: Geanodiseerd mat satijn F1

\Oppervlaktebehandeling: Poedercoat RAL kleur n.t.b.

\Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

\Afdichtingsprofiel: polypropyleen borstel

\\Bedieningshoogte grendels:

\- Bedieningshoogte vanaf onderkant (mm): circa 962mm.

\- Bedieningshoogte vanaf onderkant (mm): circa 1100mm.

\Toebehoren:

\ - sluitpot boven \varnothing 22mm en onder sluitpot 9° schuin.

\ - bevestigingsmiddelen roestvast staal AISI 304