

DEURNAALDPROFIEL INBRAAKWEREND / BRANDWEREND

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: inbraakwerende/brandwerende deurnaald, uitvoering 9000 BRAND: grendels en BUVA meerpuntssluiting.

Inbraakwerendheid (NEN 5096): klasse 2.

Brandwerendheid (NEN-EN-1634-1): 30 minuten (40mm).

Brandwerendheid (NEN-EN-1634-1): 60 minuten (54mm).

Deurdikte (mm): 40.

Deurhoogte (mm): ????

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): 1.050.

Ruimte tussen de deuren 13 mm.

Sparing voor de sponning boven (mm): ????

Sparing voor de sponning onder (mm): ????

Inclusief BUVA meerpuntssluiting, type BUVA Ergo-Nomic (SKG**).

Inclusief BUVA meerpuntssluiting, type BUVA serie 6220/7220 (SKG**).

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

Afdichting in profiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 40.

Grendeluitslag (mm): 25.

Bedieningshoogte grendels vanuit de onderkant (mm): 250mm.

Bedieningshoogte grendels vanuit de bovenkant (mm): afhankelijk van de lengte.

Toebehoren:

- boven sluitpot Ø22 mm, onder sluitpot 9° schuin.

- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Opmerking(en): ????