

S4623 LBG - Transfertape met weefsel

Omschrijving	Zeer sterk klevende acrylaattransfertape met weefselversterking die afgedekt wordt door een gesiliconiseerde schutlaag.
Producteigenschappen	Door de dikke kleeflaag heeft deze tape een zeer hoge kleefkracht. Hecht ook uitstekend op moeilijke ondergronden. Vergaand bestand tegen weekmakers. Weefsel versterking voorkomt rek.
Toepassingsvoorbeeld	Zelfklevend maken van textielplinten voor hechting op muren. Lassen van PE en PP folie. Zelfklevend maken van schuimen, rubber en moeilijke kunststoffen. Vastzetten van vloerbedekking.
Opslag en veroudering	De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloedt zijn specificaties. Opslag dient in originele verpakking te geschieden, bij een temperatuur van 21°C (70°F) en een relatieve vochtigheid van 50%, en uit het directe zonlicht.
Aanbrengtips	Voor de optimale hechting adviseren wij om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije en ontvette ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape.

TECHNISCHE GEGEVENS

Drager	Net-weefsel versterking	
Kleeflaag	Acrylaat gemodificeerd	
Schutlaag	Papier geel	
Verouderingsbestendig	Ja	
dikte Totaal	0,23 mm	
Pelkleefkracht op roestvast staal	30 N/25mm	AFERA 4001
Temp.bestendigheid (kort)	120 °C	
servicetemperatuur	-40 - 95 °C	

allDisclaimer*