

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 435.422.03

Uitgegeven op: 08-03-2019



### Certificaathouder

Alprokon Aluminium Development BV  
Bremen 1  
2993 LJ Barendrecht  
T: +31 (0)180 643 950  
E: info@alprokon.com  
I: www.alprokon.com



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

#### **kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers**

geleverd onder logo / merk:

#### **ALPROKON**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

#### **a/b/c/d uitvoering:**

**7-1 , 7-5 , 7-6**

**7(PREFAB) , 7-2(PREFAB) , 7-3(PREFAB)**

**9(PREFAB) , 9-2(PREFAB) , 9-3(PREFAB)**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Alprokon Aluminium Development BV  
Nummer: 435.422.03

blad 2 van 2

## 1. PRODUCT

kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers

## PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 profiel met 2 penschoten, 3 schootsparingen en sluitkommen en 1 standaard OF comfort meerpuntsslot met 3 haakschoten
Systeem:	bediening penschoten: 1x espagnoletgrendel OF 2x kantgrendel OF 2x knopgrendel afsluitbaar door actieve vleugel met standaard OF comfort meerpuntsslot voorzien van 17 mm Profiel cilinder PC: 72 mm en DM: 55 mm
Materiaal:	profiel: aluminium sluitkommen: zamak meerpuntsslot: aluminium voorplaat met stalen verzinkte slotkasten
Afmeting:	profiel: div.lengte 40/50x47/60 mm]nr] penschoot: Ø 13 mm sluitkommen: Ø 22 mm met of zonder flens meerpuntsslot voorplaat: div.lengte 40x47/60 mm slotkasten: hoofdslotkast: 200x90x15 bijkomende slotkast: 125x55x15 mm
Bevestiging:	profiel: 20 punts sluitkom: inboor; slot: 8 punts
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout op dubbele houten deuren

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 1A: Datum: 1 december 2014 rev 0

1B: Datum: 1 mei 2015 rev 0

1C: Datum: 1 mei 2012 rev 0

1D: Datum: 1 mei 2012 rev 0

2A: Datum: 1 mei 2012 rev 0

## 4. PRESTATIES

Een kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).